

Betonmischer SM 145 S

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Zahnkranz und Antriebsritzeln aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff



DGUV
geprüft



SM 145 S

Ausstattung:

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienug für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Schalter-Stecker-Kombination
- Kunststoffräder für einen einfachen Transport



Strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit Schalter-Stecker-Kombination.



Ergonomisches & leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienug für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer	SM 145 S		Logistische Daten
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)	REF 03401203
Leistung P ₁	500 W	550 W	1200 x 800 x 1500 mm + EP
Trommelfüllung ca.	140 Liter		[VE 1] 69 kg + EP
Räder	Kunststoff Ø 240 mm		 4 1006004 031022
Abmessungen	1320 x 715 x 1330 mm		REF 03402203
Schutzklasse	II		1200 x 800 x 1500 mm + EP
Schutzart	IP45		[VE 1] 69 kg + EP
Schalleistungspegel L _{WA}	88,4 dB(A)		 4 1006004 032029
Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienug	✓		
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓		
Gewicht ca. (N.W.)	69 kg		
Artikel-Nr.	03401203 03402203		



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de