

## Betonmischer SM 165 S

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Zahnkranz und Antriebsritzeln aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff
- große Metallfelgen mit Vollgummibereifung für den einfachen Transport



**DGUV**  
*geprüft*



# SM 165 S

## Ausstattung:

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Schalter-Stecker-Kombination
- große Räder, Metallfelgen mit Vollgummibereifung, für einen einfachen Transport





Große Räder (Ø 400 mm), mit Metallfelgen und pannensicherer Vollgummibereifung, für einen einfachen Transport.



Ergonomisches & leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer	SM 165 S		Logistische Daten
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)	REF 07401203
Leistung P <sub>1</sub>	500 W	550 W	1200 x 800 x 1500 mm + EP
Trommelfüllung ca.	160 Liter		[VE 1] 83,5 kg + EP
Räder	Vollgummi Ø 400 mm		
Abmessungen	1320 x 830 x 1410 mm		4 1006004 041014
Schutzklasse	II		
Schutzart	IP45		
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	89,5 dB(A)		
Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienung	✓		REF 07402203
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓		1200 x 800 x 1500 mm + EP
Gewicht ca. (N.W.)	83,5 kg		[VE 1] 83,5 kg + EP
Artikel-Nr.	07401203   07402203		
			4 1006004 042011



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)