

Hydraulikhammer BHB 23 & BHB 25



- leistungsstarke Hydraulikhämmer mittleren (*BHB 23*) bis schweren (*BHB 25*) Gewichts, für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
- vibrationsdämpfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen



BHB 23 & BHB 25

Ausstattung:

- leistungsstarke Hydraulikhämmer mittleren (*BHB 23*) bis schweren (*BHB 25*) Gewichts, für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
- vibrationsdämpfende Handgriffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate



Leichtgängiger Klappverschluss für einen einfachen und schnellen Wechsel des Meißels.



Vibrationsdämpfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft.



Ausgestattet mit 1/2" Schläuchen und Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 23	BHB 25	Logistische Daten	
Arbeitsdruck	90 - 110 bar	105 - 125 bar	REF	BEBHB23S
Druck max.	160 bar	160 bar		
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min		[VE 1] 23,5 kg
Schläge pro Minute	1600	1300		
Schlagkraft	65 Joule	85 Joule		
Stahlgröße (Meißel)	25 x 108 mm	32 x 160 mm		
Vibrationspegel	11,97 m/s ²	11,10 m/s ²	REF	BEBHB25S
Schalleistungspegel L _{WA}	107 dB(A)	108 dB(A)		
Gewicht	23,5 kg	28 kg		[VE 1] 28 kg
Artikel-Nr.	BEBHB23S	BEBHB25S		



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de