

Hydraulikhammer BHB 25X & BHB 27

- leistungsstarke Hydraulikhämmer schweren Gewichts, für anspruchsvolle Arbeiten
- stark vibrationsdämpfende Griffe (*BHB 25X*), für lange Nutzungszeiten ohne Reduzierung der Schlagkraft
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen



BHB 25X & BHB 27

Ausstattung:

- leistungsstarke Hydraulikhämmer schweren Gewichts, für anspruchsvolle Arbeiten
- stark vibrationsdämpfende Griffe (BHB 25X), für lange Nutzungszeiten ohne Reduzierung der Schlagkraft
- kann mit einem Durchfluss von 20 l/min sowie 30 l/min betrieben werden (BHB 27)
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate



Leichtgängiger Klappverschluss für einen einfachen und schnellen Wechsel des Meißels.



Stark vibrationsdämpfende Griffe, komfortabel bei alle Anwendungen (BHB 25X), ohne Reduzierung der Schlagkraft.



Ausgestattet mit 1/2" Schläuchen und Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 25X	BHB 27	Logistische Daten
Arbeitsdruck	90 - 110 bar	105 - 125 bar	REF BEBHB25XS
Druck max.	160 bar	160 bar	[VE 1] 25 kg
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min 30 l/min*	
Schläge pro Minute	1600	1300 2150	
Schlagkraft	55 Joule	85 Joule	
Stahlgröße (Meißel)	32 x 160 mm	32 x 160 mm	
Vibrationspegel	6,50 m/s ²	11,80 m/s ² 18,61 m/s ² *	REF BEBHB27S
Betriebszeit max. (EAV)	71 min	min	[VE 1] 27 kg
Schallleistungspegel L _{WA}	105 dB(A)	108 dB(A)	
Gewicht	25 kg	27 kg	
Artikel-Nr.	BEBHB25XS	BEBHB27S	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de