

Bauschubkarre Standard 85



- stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstützbügel
- verzinkte 85 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast
- pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung
- ideal geeignet für Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc.
- in 4 Farben lieferbar



Standard 85

Ausstattung:

- stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstützbügel
- verzinkte 85 Liter Stahlblech Mulde mit gerader Front
- 150 kg Traglast
- robuste, pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager sowie Luftbereifung
- komfortable & rutschfeste Kunststoff Griffe
- ideal für den Einsatz am Bau, z.B. zum transportieren von Steinen, Fliesen, Schotter, uvm.
- lieferbar in grau, grün, rot und gelb



Kipp- und Muldenstützbügel sowie pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung.



Verzinkte Stahlblech Mulde mit gerader Front.



Stabiler, 1-teiliger & pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit rutschfesten Handgriffen aus Kunststoff.

Bauschubkarre	Standard 85	Logistische Daten
Rahmen	Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)	[VE 20] 240 kg + EP
Rahmen Ø	32 mm	[VE 30] 360 kg + EP
Rahmenstärke	1,6 mm	LX11000080 3 850215 1000084
Mulde	Stahlblech (verzinkt)	LX11000090 3 850215 1000091
Muldenstärke	0,7 mm	LX11000480 3 850215 1000480
Muldenfüllung (gehäufte Füllung)	85 Liter	LX11000690 3 850215 1000695
Traglast max.	150 kg	
Kipp- und Muldenstützbügel	✓	
Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung)	4,0 x 8 Zoll	
Gewicht ca. (N.W.)	12 kg	
Artikel-Nr.		
grau	LX11000080	
grün	LX11000090	
rot	LX11000480	
gelb	LX11000690	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de