

ABS 2000

Die kompakte
Späneabsauganlage mit
der hohen Saugleistung



großvolumiger Späne-Auffang-
sack für die einfache Entsorgung

Fahrwerk für den kinderleichten
Transport

Saugschlauch mit 2 Anschluß-
adaptern für mehr Flexibilität





Die Späneabsauganlage ist für das leistungsstarke Absaugen von Späne an z.B. Sägen geeignet.

Ausstattung:

- Um einen leichten Transport zu ermöglichen, ist die Späneabsauganlage mit einem Fahrwerk ausgestattet.
- Der großvolumiger Späne-Auffangsack gewährleistet eine einfache Entsorgung.
- Ein flexibler Saugschlauch ist komplett mit 2 Anschlußadaptern im Lieferumfang erhalten.



Späneabsauganlage	ABS 2000
Artikelnummer	301880
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung P ₁ (S1 - 100%)	550 W
Motordrehzahl	2900 min ⁻¹
Luftleistung	1150 m ³ /h
Filterfläche	ca. 0,9 m ²
Späne-Auffangsack	65 l
Saugschlauch	100 x 2500 mm
Abmessungen	900 x 500 x 1550 mm
Schallleistungspegel L _{WA} gemessen	99,5 dB (A)
garantiert	100,0 dB (A)
Mess-Unsicherheit K	3 dB(A)
Schalldruckpegel L _{PA}	88,5 dB (A)
inkl. Saugschlauch mit 2 Anschlußadaptern (Ø 100 mm auf Ø 90 mm, Ø 100 mm auf 2x Ø 35 mm)	✓
Gewicht ca.	22 kg

Nicht zulässig zum Einsatz im gewerblichen Bereich. Nur zum Sammeln von Späne (kein Staub) geeignet.
Bei Betrieb in geschlossenen Räumen nur Kurzzeitbetrieb max. 1/2 Std. täglich.