



ATIKA®

Baukreissäge **BTK 400**

Die Baukreissäge BTK 400 - speziell für extreme Anforderungen.

Ideal für den professionellen Einsatz im Handwerk oder in der Landwirtschaft.

Leistungsstark und serienmäßig mit umfangreicher Ausstattung.



CE

Baukreissäge **BTK 400**

Die robuste Baukreissäge, die extra für den harten Baustellen-Einsatz konstruiert wurde.

- Je nach Verwendung steht ein kraftvoller Wechsel- oder Drehstrom Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser zur Auswahl;
- *nur bei dem Drehstrommotor:* CEE-Gerätestecker mit Phasenwender, um gegebenenfalls die Drehrichtung zu wechseln;
- mit großem Sägetisch und serienmäßiger abklappbarer Tischverlängerung können sicher und bequem große und lange Werkstücke bearbeitet werden;
- äußerst solides, verwindungssteifes und vollverzinktes Sägestell;
- + transparente Sicherheitsschutzhaube für einen gut sichtbaren Schnitt;
- + Längsanschlag mit Schnellarretierung und wendbarer Aluminium-Anschlagleiste;
- + mit abklappbarem Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;
- + 2 Kranösen für den Transport durch einen Kran;
- + sichere Handhabung des zu schneidenden Materials durch den mitgelieferten Schiebstock und den Handgriff für Schiebeholz.



Längsanschlag



Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre



2 Kranösen und abklappbare Tischverlängerung



Baukreissäge

BTK 400

Artikelnummer	303150 / 303160
Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz / 400 V 3~ 50 Hz
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	X / ✓
Aufnahmeleistung P ₁ (S6 - 40%)	3000 W / 4400 W
Abgabeleistung P ₂ (S6 - 40%)	2200 W / 3500 W
Nenn Drehzahl	2698 min ⁻¹ / 2790 min ⁻¹
Absicherung	16 A trägt
Hartmetallsägeblatt	Ø 400 x 2,8 / 3,8 mm, 28 Zähne
Schnitthöhe	ca. 126 mm
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°
Abmaße Sägetisch	1050 x 750 mm
Abmaße Tischverlängerung	720 x 400 mm
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA}	114 dB(A)
Schalldruckpegel L _{PA}	98,5 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor K	4,0 dB(A)
Abschließbarer Schalter	✓
Längs-/Queranschlag	✓
Motorschalter m. Nullspannungsauslöser	✓
Schiebestock/Handgriff f. Schiebeholz	✓
Gewicht	ca. 108 kg

Versandinformationen

	1200 x 800 x 1130 mm + EP
	303150: ca. 108 kg + EP 303160: ca. 108 kg + EP
	Artikel-Nr.: 303150
	4 004 265 012 057
	1200 x 800 x 2100 mm + EP [VE 2]
	303150: ca. 216 kg + EP 303160: ca. 216 kg + EP
	Artikel-Nr.: 303160
	4 004 265 012 064

Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de