

Lescha



DGUV
geprüft

CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



S Serie

Betonmischer S 230

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- großes Handrad mit leichtgängigem Schwenkgetriebe, Fußbedienung und Scheibenbremse für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Zahnkranz und Antriebsritzel aus abriebfestem Grauguss
- große Metallfelgen mit Vollgummireifen für den einfachen Transport



www.lescha-atika.de

S 230

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- großes Handrad mit leichtgängigem Schwenkgetriebe, Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- spritzwassergeschütztes Metall Motorhaus
- große Räder, Metallfelgen mit Vollgummibereifung, für einen einfachen Transport



Große Räder (Ø 400 mm), mit Metall-felgen und pannensicherer Vollgummi-bereifung, für einen einfachen Transport.



Großes Handrad mit leichtgängigem Schwenkgetriebe, Scheibenbremse & Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer		S 230		Logistische Daten	
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)	REF	12201203	
Leistung P ₁	900 W	900 W		1600 x 850 x 1600 mm + EP	
Trommelfüllung ca.	225 Liter			[VE 1] 126,5 kg + EP	
Räder	Vollgummi Ø 400 mm				
Abmessungen	1550 x 830 x 1440 mm		4 006004 1221010		
Schutzklasse	II		REF 12202203		
Schutzart	IP44				
Schallleistungspegel L _{WA}	96,3 dB(A)		1600 x 850 x 1600 mm + EP		
Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienung	✓				
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓		[VE 1] 126,5 kg + EP		
Schwenkgetriebe	✓				
Gewicht ca. (N.W.)	126,5 kg		4 006004 1222017		
Artikel-Nr.	12201203 12202203				

