



CE



# BHB Serie

## Hydraulikhammer BHB 23 & BHB 25

- leistungsstarke Hydraulikhämmer mittleren (BHB 23) bis schweren (BHB 25) Gewichts, für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
- vibrationsdämpfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen

[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)

## BHB 23 & BHB 25

- leistungsstarke Hydraulikhämmer mittleren (BHB 23) bis schweren (BHB 25) Gewichts, für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
- vibrationsdämpfende Handgriffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Beton aufbrechen
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate



Leichtgängiger Klappverschluss für einen einfachen und schnellen Wechsel des Meißels.



Vibrationsdämpfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft.



Ausgestattet mit 1/2" Schläuchen und Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 23	BHB 25	Logistische Daten	
Arbeitsdruck	90 - 110 bar	105 - 125 bar	REF	BEBHB23S
Druck max.	160 bar	160 bar		
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min		[VE 1] 23,5 kg
Schläge pro Minute	1600	1300		
Schlagkraft	65 Joule	85 Joule		
Stahlgröße (Meißel)	25 x 108 mm	32 x 160 mm		
Vibrationspegel	11,97 m/s <sup>2</sup>	11,10 m/s <sup>2</sup>	REF	BEBHB25S
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	107 dB(A)	108 dB(A)		
Gewicht	23,5 kg	28 kg		[VE 1] 28,0 kg
Artikel-Nr.	BEBHB23S	BEBHB25S		